



- Empfangsmöbel Ausführung:**
- Material:**
- Konstruktionselemente alle in MDF 16 mm, mit 3 mm Staron belegt und bekantet. Die Endstärke der Elemente beträgt 20 mm, welche durch kalibrieren nach dem bekanteten erreicht wird.
 - Frontelemente, Türen und Doppel alle in MDF 16 mm, mit 3 mm Staron belegt und bekantet. Die Endstärke der Fronten beträgt 21.5 mm, welche durch kalibrieren nach dem bekanteten erreicht wird. Dies ist nötig, damit die Möbelzylinder bündig in der Front eingelassen sind.
 - Bei diesen Materialien ist keine Masstoleranz möglich und die Endstärke ist zwingend.
 - Die Staronplatten werden mit Spritzkleber Poliflex 422 und der Pistole aufgeklebt.
 - Schubladinnenleben aus Decorspan weiss 16 mm und 8 mm Stärke

- Beschläge:**
- 11 Paar Tandemvollauszüge 30 kg, 500 mBlum 560H50000C
 - 11 Paar, je links und rechts Kupplun Blum T51.1700.04
 - 11 Paar Tip on Zusat Blum T55.7150
 - 22 Stk. Frontverstellbeschl Blum 295.1000
 - 19 Stk. Topfbänder, Innenanschlag o. Fed rBlum 74T1790BTL
 - 19 Stk. Grundplatten Distanz Blum 174H7100I
 - 7 Stk. Tip on Beschl Blum 955.1004
 - 7 Stk. Kreuzadapt Blum 955.15E1
 - 7 Stk. Riegelschlösser, gleichschl. Ka aTyp 2006
 - 8 Stk. Riegelschlösser, versch. schl. Ka aTyp 2006
 - 60 Stk. Distanzscheiben zu Riegelschloss
 - 15 Stk. Flachschiessbleche

Unterschrift:
Datum: